

Andamios de aluminio


7 200

Andamio modular de aluminio

Peso de carga hasta 200 kg/m².

- Como base, se puede coger el módulo estándar (A) o el plegable (K).
- Alturas de trabajo hasta 8,85 m.
- Montaje sin herramientas, rápido y sencillo.
- Plataforma antideslizante y resistente a la intemperie.
- A partir de la combinación A+B con estabilizadores horizontales.
- Combinación más alta con estabilizadores diagonales adicionales.

Medida de plataforma



Módulo plegable, K



Bisagra del módulo plegable



Módulos A + B + C + D

Combinaciones de los módulos

Montaje completo con Módulo A (no plegable)



Módulo A



Módulo A + B



Módulo A + B + C



Módulo A + B + C + D



Combinación de montaje		Módulo A	Módulo A + B	Módulo A + B + C	Módulo A + B + C + D	Ruedas
Altura de trabajo*	m	2,95	4,85	6,85	8,85	Añadir a la composición escogida 4 uds. de las ruedas deseadas
Altura de andamio*	m	1,80	3,95	5,95	7,95	
Altura de plataforma*	m	0,95	2,85	4,85	6,85	
Peso	kg	23,1	83,1	111,2	152,2	
Referencia		48400	48400 + 48401	48400 + 48401 + 48402	48400 + 48401 + 48402 + 48403	

* Las alturas indicadas son sin ruedas (Ref. 44454) aumentan desde 22 a 33 cm, con (Ref. 44453) se aumentan 16 cm. Contrapesos no incluidos.

Z 200

Despiece y contrapesos

Despiece módulos andamio Z 200

Despiece	Ref.	Z 200				
		K	A	B	C	D
		48409	48400	48401	48402	48403
Marco andamio base 1,75 m	44400	-	2	-	-	-
Marco andamio plegable	44468	1	-	-	-	-
Marco andamio 1,00 m	44407	-	-	2	-	-
Marco andamio 2,00 m	44405	-	-	1	2	2
Plataforma con trampilla	44435	1	1	-	1	-
Rodapié frontal	44445	-	-	2	-	-
Rodapié lateral	44440	-	-	2	-	-
Tirante diagonal	44420	-	1	2	3	2
Tirante horizontal	44410	1	1	5	4	-
Estabilizador horizontal 1,50 m	44450	-	-	2	-	-
Estabilizador lateral	44 455	-	-	-	-	4
Pata andamio	44 459	4	4	-	-	-



Rueda con freno

→ Sin husillo, de Ø 125 mm. Permitido hasta una altura de trabajo de 9,0 m. (1 Juego = 4 unidades = 4 × 44453).

Referencia	44453
------------	-------



Rueda con freno

→ Con husillo, de Ø 150 mm. (1 Juego = 4 unidades = 4 × 44454).

Referencia	44454
------------	-------

Contrapesos

	Referencia	Nº de contrapesos en cada pata o rueda			
		Módulo A/K	Módulo A/K + B	Módulo A/K + B + C	Módulo A/K + B + C + D
En interiores montaje centrado	44460	0	3	5	2
montaje desplazado		0	3/3	7/7	2/2
En exteriores montaje centrado	44460	0	3	5	2
montaje desplazado		0	3/3	7/7	2/2

Observen las indicaciones del manual de montaje. En caso de un montaje desplazado, se colocan más contrapesos en el lado opuesto de la pared. (p. ej. 3/5 = 3 contrapesos en el lado de la pared y 5 contrapesos en el lado opuesto a la pared).



Contrapeso

10 kg.

Referencia	44460
------------	-------

Combinaciones de los módulos

Montaje completo con módulo plegable K



Módulo K



Módulo K + B



Módulo K + B + C



Módulo K + B + C + D

Combinación de montaje		Módulo K	Módulo K + B	Módulo K + B + C	Módulo K + B + C + D	Ruedas
Altura de trabajo*	m	2,75	4,60	6,60	8,60	Añadir a la composición escogida 4 uds. de las ruedas deseadas
Altura de andamio*	m	1,55	3,70	5,70	7,70	
Altura de plataforma*	m	0,75	2,60	4,60	6,60	
Peso	kg	24,9	84,9	113,0	154,0	
Referencia		48409	48409 + 48401	48409 + 48401 + 48402	48409 + 48401 + 48402 + 48403	

* Las alturas indicadas son sin ruedas (Ref. 44454) aumentan desde 22 a 33 cm, con (Ref. 44453) se aumentan 16 cm. Contrapesos no incluidos.