

Andamios de aluminio

Z 600

Andamio de aluminio plegable

Montaje rápido con pocas maniobras.

- Abrir el marco plegable hasta que se ajusten automáticamente las bisagras.
- Colocación de las plataformas.
- Colocación de las barandillas (si es necesario).
- Plegado el andamio cabe por una puerta.
- Altura de trabajo hasta 3,55 m.
- Incluye 4 ruedas móviles de 125 mm Ø.

Medida de plataforma: 0,75 × 1,80			
Altura de trabajo	m	2,95	3,50
Altura de andamio	m	1,65	2,55
Altura de plataforma	m	0,95	1,50
Peso	kg	35,8	48,2
Referencia		53300	53600

Medida de plataforma: 1,35 × 1,80			
Altura de trabajo	m	2,95	3,50
Altura de andamio	m	1,65	2,55
Altura de plataforma	m	0,95	1,50
Peso	kg	52,8	67,2
Referencia		53400	53700

Elemento de ampliación

Indicado para		Referencia 53300	Referencia 53400
Peso	kg	12,3	14,4
Referencia		53601	53701



Despiece

Medida de plataforma	m	0,75 × 1,80 m		m	1,35 × 1,80 m	
		2,95	3,50		2,95	3,50
Despiece	Ref.	53300	53600	Ref.	53400	53700
Marco andamio plegable	42947	1	1	42948	1	1
Plataforma con trampilla	42931	1	1	42931	1	1
Plataforma sin trampilla	42932	-	-	42932	1	1
Tirante horizontal	42935	-	3	42935	-	3
Cuerpo barandilla 1,00 m	42906	-	2	42903	-	2
Rueda móvil con freno Ø 125 mm	42959	4	4	42959	4	4

- Tanto para trabajos en interiores como en exteriores no son necesarios contrapesos.

Altura de trabajo



Medida de plataforma

